

Одноигольные швейные машины челночного стежка

Модель (артикул)

L818F-M1

Для лёгких и средних материалов, длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 5000 об/мин, автоматическая система смазки.

Минимальный заказ - от 1 шт.



Модель (артикул)

L818F-H1

Для средних и тяжелых материалов, длина стежка до 6 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 4000 об/мин., автоматическая система смазки.

Минимальный заказ - от 1 шт.



Модель (артикул)

L818F-M1 - 13

Автомат для легких и средних материалов с серводвигателем 230 V, длина стежка до 5мм, макс. скорость 5000 об/мин, автоматическая система смазки, встроенная в корпус панель управления. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, электромагнит подъема лапки, отводчик нити, закрепка.

Минимальный заказ - от 1 шт.



Одноигольные швейные машины челночного стежка (продолжение)

Модель (артикул)

L818F-H1 - 13

Автомат для средних и тяжелых материалов с серводвигателем 230V, длина стежка до 6 мм, макс. скорость 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, электромагнит подъема лапки, отводчик нити, закрепка.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Двухигольные машины челночного стежка

Модель (артикул)

T828-45-064

Для средних и тяжелых материалов, длина стежка до 6 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 4000 об/мин., автоматическая система смазки.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Плоскошовные (распошивальные) промышленные швейные машины

Модель (артикул)

F007J-W122-356/FNA

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, плоской платформой, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, высота подъема лапки до 5мм, макс. скорость 6000 об/мин.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Плоскошовные (распошивальные) промышленные швейные машины (продолжение)

Модель (артикул)

F007J-W222-356/FQ

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки трикотажных изделий. Плоская платформа, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, высота подъема лапки до 5мм, макс. скорость 6000 об/мин.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Промышленные швейные машины (оверлоки)

Модель (артикул)

737K-504M2-04

Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, ширина обметки 4мм, макс. скорость 7500 ст/мин, высота подъема лапки 5,5мм, длина стежка до 3,6мм, тип иглы DCx27 #11.



Минимальный заказ - от 1 шт.

Модель (артикул)

757F-516H2-56

Стачивающе-обметочная пятиниточная машина (Оверлок) для средних и тяжелых материалов, ширина обметки до 6/11мм, расстояние между иглами 5мм, макс. скорость 7500 ст/мин, тип иглы DCx27 #18.



Минимальный заказ - от 1 шт.